



HP PageWide Managed Color MFP E776dns basisprinter – basisproduct 50-60 ppm

Productspecificaties

Functies

Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (optie)

Multitasking wordt ondersteund

Ja

Printcartridges/fles, nummer

4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)

Eerste pagina verschijnt (standby)

Zwart: Vanaf 7,1 sec [2]

Afdrukvolume (per maand, A4)

Tot 200.000 pagina's

Aanbevolen aantal pagina's per maand

2.500 tot 50.000

Printtechnologie

HP PageWide-technologie

Printerstuurprogramma's inbegrepen

Via het web: Windows PCL 6 Discrete, Mac PS, HP Universal Print Drivers (PCL6, PCL5 en PS voor Windows), HP ePrint-software (voor Windows), Linux/Unix printerdrivers; SAP: PCL 5- en PS-printerdrivers; Van andere locaties: mobiele apps

Afdrukkwaliteit, zwart (presentatie)

Zwart: Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd gewoon papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat) Kleur: Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper)

Scherm

8,0-inch (20,3-cm) touchscreen, XVA grafisch kleurendisplay (CGD)

Processorsnelheid

1,2 GHz

Printertalen

HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript level 3 emulatie; PDF 1.7

Automatische papiersensor

Ja

Ondersteuning voor mobiel afdrukken

HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print

Draadloze functie

Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire

Interfaces, standaard

2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 hardware-integratiepocket

Interfaces, optioneel

HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A, HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A

Minimum systeemvereisten

2 GB vrije schijfruimte; Kijk voor OS-hardwarevereisten op <http://www.microsoft.com> 1,3 GB vrije schijfruimte; Internet; Kijk voor OS-hardwarevereisten op <http://www.apple.com>

Compatibele besturingssystemen

Compatibiliteit geheugenkaart

Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32/64-bits edities, Windows 8/8.1 alle 32/64-bits edities (uitgezonderd RT OS voor tablets), Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.), Windows XP SP3 32-bits edities (XP Home Edition, XP Pro, enz.) Complete software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies, UPD-software is alleen beschikbaar voor Windows 7 en latere versies. HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.123.hp.com>, voor oudere Windows-besturingssystemen (XP, Vista en vergelijkbare servers) zijn alleen print- en scandrivers beschikbaar met beperkte functionaliteit, Windows RT OS voor tablets (32-bits/64-bits) gebruikt een eenvoudige HP printerdriver die in RT OS is ingebouwd

Standaard geheugen
5632 MB

Ondersteunde mediaformaten

A3; A4; A4-R; A5; A5-R; A6; RA3; RA4; SRA4; B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm); 16K (195 x 270 mm); 8K (260 x 368 mm); 16K (184 x 260 mm); 8K (273 x 394 mm); 16K (197 x 273 mm); Oficio 216 x 340 mm

Papierverwerking invoer, standaard

Multifunctionele lade voor 100 vel; Invoerlade voor 550 vel

Papierverwerking uitvoer, standaard

Uitvoerbak voor 500 vel

Mediaformaat (ADF)

A3; Grootboek; B4-JIS; A4; B5-JIS; A5; B6-JIS; A6

Mediagewicht, ondersteund

Lade 1: 60-220 g/m², 300 g/m² alleen fotopapier; Lade 2-5: 60-220 gr/m²; HCI-laden 3 en 4: 60-220 gr/m²

144-pins DDR3 DIMM

Interne opslag

500 GB high-performance veilige harde schijf (AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen: Secure File Erase-tijdelijke taakbestanden, Secure Erase-taakdata, Secure ATA Erase-schijf)

Mediaformaten, afwijkend

Lade 1: 99,1 x 127 tot 304,8 x 457,2 mm; Lade 2-5: 210,1 x 148,1 tot 297,2 x 431,8 mm; HCI-laden 3 en 4: A4

Papierverwerking invoer, optioneel

Lade 1 x 550 (A3/A4), 1 x 550/standaard (A3/A4), 3 x 550/standaard (A3/A4), HCI (2 x 2000 vel A4)

Dubbelzijdig printen

Automatisch (standaard) Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)

Typen media

Gewoon papier, HP EcoFFICIENT, HP Premium mat presentatiepapier 120 gr, HP mat brochurepapier 180 gr, HP glanzend brochurepapier, HP Advanced Photo Paper, licht 60-74 gr, medium 85-95 gr, middelzwaar 96-110 gr, zwaar 111-130 gr, extra zwaar 131-175 gr, kaarten 176-220 gr, labels, enveloppen, zware enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, bankpost, kringloop, ruw

Ondersteunde mediagewichten documentinvoer

45 tot 199 gr/m²

Mediagewichten, aanbevolen
60 tot 220 gr/m²; 300 gr/m² alleen fotopapier

Printen zonder witranden
Nee

Type scanner
Flatbed, automatische documentinvoer

Dubbelzijdig scannen met ADF
Ja, 1-pass dubbelzijdige invoer

Scanresolutie, optisch
Tot 600 ppi

Bitdiepte
24-bits

Scanformaat (documentinvoer), max
297 x 432 mm; Tot 297 x 864 mm als 'lang scanformaat' is geselecteerd

Scanformaat (documentinvoer), minimum
68 x 148 mm

Capaciteit automatische documentinvoer
Standaard, 200 vel

Standaardfuncties voor digitaal verzenden
Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Lege pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische kleurdetectie; Auto-aanpassen aan inhoud; Compact PDF

Ondersteund bestandsformaat
Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar handige USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Afdrukken vanaf handige USB: PDF, PS, afdruklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)

Kopieerresolutie (zwarte tekst)
Tot 600 x 600 dpi

Kopieerresolutie (tekst en afbeeldingen in kleur)
Tot 600 x 600 dpi

Kopieerinstellingen voor verkleinen/vergroten
25 tot 400%

Kopieën, maximum
Tot 9999 kopieën

Faxen
Optioneel

Faxoverdrachtssnelheid
33,6 Kbps [3]

Faxresolutie zwart (best)
Tot 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi alleen voor ontvangen faxen)

Faxsnelkiesnummers, maximumaantal
Tot 1000 nummers (elk met 210 bestemmingen)

Broadcastlocaties fax
210

Voeding
Ingangsspanning: 220 tot 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik
660 watt (maximaal printen/kopiëren), 137 watt (printen/kopiëren), 43 watt (standby), 1,56 watt (slaapstand), 0,2 watt (auto-uit), 0,2 watt (uit). [4] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

Specificaties rondom duurzaamheid
Kwikkvrij

Temperatuurbereik, in bedrijf
15 tot 30 °C

Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik in bedrijf

Kabel inbegrepen

30 tot 70% rel

Nee, USB-kabel moet apart worden aangeschaft

Meegeleverde software

HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 printerdriver, HP software installer/uninstaller, Mac OS welkomtscherm (leidt gebruikers naar <http://www.123.HP.com> of OS App Source voor printersoftware); Online gebruikershandleidingen

Fabrieksgarantie

1 jaar uitsluitend onderdelen. De opties voor uitgebreide garantie en ondersteuning variëren per product, land en zijn afhankelijk van lokale wettelijke vereisten. Ga naar <http://www.hp.com/support> voor informatie over de bekroonde opties voor onderhoud en ondersteuning van HP in uw regio

Technische specificaties, voetnootnummer

[1] ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

Technische specificaties, voetnootnummer

[2] De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

Technische specificaties, voetnootnummer

[3] Gebaseerd op standaard ITU-T testblad bij standaardresolutie en MMR-codering zendt het HP faxapparaat met 3 sec/pagina voor V.34 en 6 sec/pagina voor V.17.

Technische specificaties, voetnootnummer

[4] De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik en Energy Star TEC-waarden zijn gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

Technische specificaties, voetnootnummer

[5] ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/go/printerclaims>

Technische specificaties, voetnootnummer

[6] Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Technische specificaties, voetnootnummer

[7] Gebaseerd op de BA TEC-methode, met de volgende mogelijke uitzonderingen: 1 minuut of minder vertraging vanuit slaapstand ingesteld, wifi uitgeschakeld.